

Code formule HU 0071T

Disponible en Applicateur de 60ml avec ou sans étui

Le 1^{er} traitement moteur 4 Temps filmogène anti-usure, anti-polluant, polyvalent & multi performant

UTILISATIONS

Les **MOTORECO** @ **VL - VU - PL** sont des traitements moteur 4 temps quel que soit le carburant utilisé (essence, Diesel, GPL, biomasse, éthanol, etc...) pour moteur fixe & mobile qui bénéficie ou non de garantie constructeur. Spécialement conçu pour rendre filmogène tous les lubrifiants normalisés monogrades ou multigrades.

AVANTAGES MAJEURS

Les **MOTORECO** @ **VL - VU - PL**, malgré leur caractère économique possèdent les nombreux avantages liés à l'emploi de la **TECHNOLOGIE A9**®. Ils permettent de rendre filmogènes tous les lubrifiants normalisés disponibles sur le marché et s'usent à la place de la mécanique notamment au démarrage à froid qui est responsable de plus de 70% de l'usure mécanique

SPECIFICATIONS

Les **MOTORECO** @ **VL - VU - PL** répondent aux exigences de toutes les spécifications internationales liées aux lubrifiants normalisés car ils ne sont pas solubles mais miscibles, quel que soit le process en maintenant toutes les garanties proposées des constructeurs.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MOTORECO @ VL - VU - PL	Méthode	Unité	Valeur Type	Mini	Maxi
Densité à 20°C	D 20/4	-	0.88	-	-
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	cSt	11	9.3	12.5
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	cSt	95	-	-
Indice de Viscosité			90	90	-
Grade de Viscosité	SAE-J		30	-	-
Viscosité CCS	ASTM D 5293	mPa.s	-	-	-

Mise à jour : **1er janvier 2022**
CP 972 – CH 1920 Martigny - Suisse